

STABIFLEX NewEdition SA 648-PO-600kg OG, DN 600 mit Modulrahmen, ohne Griffmulden


Bezeichnung:	STABIFLEX NE SA 648-PO-600kg OG	[Werks-ID: STABIFLEX SA-648-PO-600kg-NE-T2]
Artikel-Nr.:	400.0392	
Kennmass:	DN 600	
Aussenmass Rahmen:	770 mm	
Belastungsklasse:	PKW-befahrbar bis max. 600 kg Radlast nach ISO 1989	
Einsatzbereich:	Haus, Hof und Garten	
Gewicht:	ca. 10 kg (Abdeckung ca. 6 kg)	
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)	
Farbe:	Anthrazit	
Beschreibung:	Schachtabdeckung mit Modulrahmen und Deckel (ohne Griffmulden) mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen.	

PW-befahrbares, neues Modell ohne Griffmulden.

Passend zu den meisten gängigen und genormten DN 600 Beton Schacht-/Behälterbauteilen.
Für allgemeine Betonbehälter und -Schächte z.B. von Regenwasseranlagen.

Vielseitig einsetzbar, und mit neuem bestechendem Design. Perfekt für Pflasterflächen. Keine Korrosion, kein Rost.

Achtung: Bitte messen Sie Ihren Schacht/Behälter unbedingt genau, um die Passfähigkeit zu prüfen!



Sicherheitshinweis:

Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter resp. Schacht zusätzlich gesichert werden! (z.B. durch Verschrauben, Einbetonieren etc.)

Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis zu einer Radlast von max. 600 kg gemäss DIN 1989

Alle Mass- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.



STABIFLEX Schachtabdeckungen haben den ISO „Cold-Climate-Crack-Test“ erfolgreich absolviert und sind somit auch für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



Spezielle hoch UV-stabilisierte PO-Materialien verhindern das Eindringen von schädlichen UV-Strahlen und ermöglichen den Einsatz von STABIFLEX Schachtabdeckungen auch in Regionen mit hoher UV-Einstrahlung



Eine spezielle Ablaufrinne mit Sandfangkante verhindert das Eindringen von Schmutz und Sand in den Schacht/Behälter bei gleichzeitiger Beibehaltung einer Be- und Entlüftungsfunktion. In Kombination mit Entwässerungsöffnungen wird auch der Oberflächenwasserstrom vermindert.



Einfaches Öffnen, Entnehmen und sicheres Verriegeln mit üblichem Werkzeug (z.B. Schraubendreher)



Hohe Passgenauigkeit, geringe Spaltweiten – sowie eine rutschhemmende Oberflächenstruktur sorgen für eine sichere Lage des Deckels im Rahmen und ergeben zusammen ein Höchstmaß an Nutzungssicherheit

PO

Polyolefin (PO) ist der Sammelbegriff für Polymerkunststoffe wie Polyethylen und Polypropylen. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre Schlagzähigkeit und chemische Beständigkeit aus.